

Dimensões: ANSI B 18.2.2
 Rosca UNC/UNF: ASME B 1.1-2B
 Rosca BSW: BS 84 - Normal
 Material: Aço Baixo Carbono



PORCA SEXTAVADA NORMAL POLEGADA

Dimensão Nominal	F.P.P			CHAVE	Altura		Preços por cento em Real		
	UNC	BSW			Mín.	Máx.	UNC		
3/16"	24			5/16"	2,97	3,30	824.0100	11 12	2,30 2.000 pç pct
1/4"	20			7/16"	5,39	5,74	824.0200	11 12	3,88 1.000 pç pct
5/16"	18			1/2"	6,55	6,93	824.0300	11 12	5,80 500 pç pct
3/8"	16			9/16"	8,13	8,56	824.0400	11 12	8,25 500 pç pct
1/2"	13			3/4"	10,85	11,38	824.0500	11 12	20,60 200 pç pct
1/2"		12		3/4"	10,85	11,38	824.0500	31 32	20,95 200 pç pct
5/8"	11			15/16"	13,59	14,20	824.0700	11 12	40,35 100 pç pct

Dimensões: DIN 934
 Rosca MA/MB: DIN13 (ISO 965) - 6H
 Material: Aço Baixo Carbono



PORCA SEXTAVADA NORMAL MÉTRICA

Dimensão Nominal (mm)	Passo	CHAVE	Altura		Preços por cento em Real		
	MA		Mín.	Máx.	MA		
M6	1,00	10	4,70	5,00	824.0800	41 42	3,00 2.000 pç pct
M8	1,25	13	6,14	6,50	824.0900	41 42	5,70 1.000 pç pct
M10	1,50	17	7,64	8,00	824.1000	41 42	13,50 300 pç pct
M12	1,75	19	9,64	10,00	824.1100	41 42	19,60 200 pç pct
M14	2,00	22	10,57	11,00	824.1200	41 42	30,50 100 pç pct
M16	2,00	24	12,57	13,00	824.1300	41 42	38,50 100 pç pct